

位置図




目 次

[illegible]

現況平面図

S=1/200




数量一覧表

工種/名称	規格・寸法	数量	単位	備考
ンブフル坂				
撤去工				
既存石畳	t=0.1～0.15m	157.9	m ²	tは想定値 石は流用
コンクリート撤去	t=0.05m	59.5 3.0	m ² m3	tは想定値
世持御嶽前				
撤去工				
既存石張り	t=0.1～0.15m	45.8	m ²	tは想定値 石は流用
コンクリート撤去	t=0.05m	81.0 4.1	m ² m3	tは想定値

※撤去したコンクリート敷は、破砕した上、
石畳改修時にクラッシャーランとして利用する。

凡例

	既存石畳（流用）
	コンクリート撤去




世持御嶽前

工 事 名	ンブフル坂改修検討業務委託		
図 面 名	現況平面図		
年 月 日	平成31年3月22日		
縮 尺	1/200	図面番号	2面中の 1面
会 社 名	株式会社トロボカル・グリーン設計		
事務所名	竹富町役場 まちづくり課		

設計平面図

S=1/200



既設石材流用
または
新規石材(琉球石灰岩) 敷石
雑割割肌 φ200内外

モルタル(1:3)

端部は大きめの石材を使用する

再生クラッシャーラン RC40

特記

- ※端部は大きめの石材を使用する。
- ※敷石表面は雑割割肌とし、平滑な面を使用する
- ※施工前に試験施工し、発注者の承諾を得る。

標準断面図

石畳

流用 A=45.8m2
新設 A=262.2m2

ンブフル坂

世持御嶽前

数量一覧表

工種/名称	規格・寸法	数量	単位	備考
ンブフル坂				
石畳(新設)	φ200内外	549.6	m ²	
世持御嶽前				
石畳(流用)		45.8	m ²	石は流用
石畳(新設)	φ200内外	262.2	m ²	

※基礎材の再生クラッシャーランは、
撤去したコンクリートも破砕して利用すること。

工 事 名	ンブフル坂改修検討業務委託		
図 面 名	設計平面図		
年 月 日	平成31年3月22日		
縮 尺	1/200	図面番号	2案中の 2案
会 社 名	株式会社トロピカル・グリーン設計		
事務所名	竹富町役場 まちづくり課		